

UA-PF40E-W

Luchtreiniger

Luchtreiniger met plasmaclusterionentechnologie, filtersysteem met 3 fasen, voor kamers tot 30 m²



HOOGTEPUNTEN

Plasmacluster-ionentechnologie: verspreidt positieve en negatieve ionen, doodt bacteriën, virussen, allergenen, schimmels

Door een unieke combinatie van plasmacluster-ionen en ultieme HEPA-filters, verwijderen de luchtreinigers van Sharp 99,97% van deeltjes zo klein als 0,3 micron uit de lucht

Verwijdert geurtjes en statische elektriciteit

Verbeterd de huidvochtigheid

Efficiënte luchtreiniging dankzij 3 filterniveaus en een perfecte luchtstroom, gegarandeerd door luchtuitlaat aan de achterzijde onder een hoek van 20°

Ionendouchemodus voor extra hoge ionendichtheid

Bevochtigingsprestaties: 54 - 240 m³/u



Eigenschappen Luchtreiniger

| | |
|---|---|
| Type Reiniger | Combinatie van de plasmaclusterionentechnologie - filtersysteem met 3 fasen |
| Reinigingstechnologie | Plasmaclusterionentechnologie – thuis opgelucht ademen: De unieke plasmaclusterionentechnologie gaat met positieve en negatieve ionen veilig en natuurlijk te werk tegen storende en schadelijke virussen, kiemen en geuren in de kamerlucht. Tezelfdertijd wordt statische elektriciteit gereduceerd. De doeltreffendheid werd in uitgebreide onderzoeken aangetoond. Zo kun je van frisse, schone lucht genieten en je gewoonweg goed voelen. |
| PCI-functie / Ionenfunctie | PCI / 7000 |
| Filtersysteem | 3 types: voorfilter, geurfilter. HEPA-filter |
| Beschikbaar instellingen | 4: Auto / Max / Laag / Slaap |
| Luchtstroomhoek | 20° |
| Geïntegreerde sensoren | Stofsensoren |
| Luchtstroom (m³/h) | 54 - 240 |
| Levensduur van filters | 10 jaar |
| Luchtkwaliteitsindicator | Ja |
| Timerfunctie luchtreiniger | Ja |
| Toepassingsgebied (zonder bevochtigingsfunctie) | up to 30 m² |

Design

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Geluidsniveau (dB) | 21 - 49 |
| Materiaal behuizing luchtreiniger | Plastic |
| Kleur behuizing luchtreiniger | Wit |
| Filtervervangingsindicator | Ja |

Elektriciteitsinformatie

| | |
|-------------------------------------|--|
| Elektriciteitsvereisten | AC 220-240 V ~ 50/60 Hz |
| Elektriciteitsverbruik (W) | 3 - 27 |
| Stand-by-elektriciteitsverbruik (W) | 1 |
| Certificering veiligheidslogo | CE (EMC, LVD, RoHS, ErP), REACH/PAH/SCCP |
| Stekker | CE-stekker |

Logistieke Informatie

| | |
|---|-------------------------------------|
| Afmetingen apparaat (B x H x D) | 383 x 540 x 209 |
| Afmeting doos (B x H x D in mm) | 450 x 610 x 280 |
| Brutogewicht (kg) | 6.8 |
| Eenheden op EU-pallet 1,8 m | 12 |
| Containerlading 40HQ | 856 |
| Containerlading 40 | 642 |
| Containerlading 20 | 309 |
| Inhoud verpakking | Product, handleiding, garantiokaart |
| Eenheden op UK CHEP-pallet 1,8 m | 18 |
| Aantal op te stapelen dozen | TBA |
| Dozen per laag op EU-pallet | 6 |
| Dozen per laag op CHEP-pallet | 9 |
| Eenheden op EU-pallet 2,55 m of maximale belasting | 18 |
| Eenheden op UK CHEP-pallet 2,55 m of maximale belasting | 27 |
| EAN | 4974019953564 |